

T3116



Schnell. Professionell. Innovativ. Der TallyGenicom Non-Impact-Drucker T3116.

Der T3116 basiert auf einer neuen Ink-Technologie und verbindet multifunktionale Papierverarbeitung mit der Geschwindigkeit, Ausgabequalität und Geräuschpegel eines schnellen Lasers.

Damit hat TallyGenicom einen Anwendungsdrucker entwickelt, der auch dort effektiv eingesetzt werden kann, wo bisher Kompromisse eingegangen werden mussten.

Platzbedarf und Anschaffungskosten liegen im Bereich eines vergleichbaren Nadeldruckers, die Produktivität auf dem Niveau eines deutlich teureren Endloslasers.

Nadeldrucker

Power-Ink-Drucker

Zeilendrucker

Farblaserdrucker

Monolaserdrucker

Verbrauchsmaterial

- ✓ Druckvolumen bis zu 60.000 Seiten pro Monat.
- ✓ Hohe Geschwindigkeit mit bis zu 2.760 Zeichen pro Sekunde.
- ✓ Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten.
- ✓ Multifunktionale Endlos- und Einzelblattverarbeitung.
- ✓ Zahlreiche Automatikfunktionen für unbeaufsichtigtes Drucken.
- ✓ Kompakte Abmessungen.
- ✓ Wasserfeste, UV-beständige Tinte.

Technische Daten

Drucktechnologie	Ink (Piezo Technologie); Tinte öl-basierend, schnell trocknen
Druckkopf	256 Düsen Piezo Kopf (2 Druckköpfe à 128 Nozzles); Druckhöhe 1,8 cm
Empf. Druckvolumen	bis zu 60.000 Seiten/Monat
max. Druckgeschwindigkeit	2.760 cps bei 15 cpi
Druckgeschwindigkeit	16 Seiten/Minute
Druckdurchsatz (ECMA 132)	1000 Seiten/Stunde, 550 lpm (136 Zeichen/Zeile bei 10 cpi)
Papiervorschubgeschwindigkeit	25 cm/Sekunde
Grafikauflösung	max. 360 x 360 dpi
Speicher	1 MB
Druckbreite	136 Zeichen/10 cpi
Schriftarten/Fonts	Draft, Courier, Roman, SansSerif, OCR-A, OCR-B, 22 Barcodes, skalierbare Plakatschrift
Barcodes	2/5 Matrix, 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, Code 11, Code BCD Matrix, Code 39, Codabar EAN 8 (mit/ohne HRI), EAN 13 (mit/ohne HRI), MSI/modified Plessey, UPC-A (mit/ohne HRI), UPC-E (mit/ohne HRI), Delta-Distance (IBM mit HRI), Code 128 EAN, Code 128, U.S. Postnet, Kix, Royal Mail Customer Barcode
MTBF	10.000 Stunden
Druckkopflebensdauer	2 Milliarden Zeichen (1,6 Mio. Seiten Grauert-Text)
Papierformate	Endlos Standard Traktor: Breite 76 - 406mm, 60 - 120 g/m ² Optional 2ter Traktor vorne: Breite 76 - 406 mm, 60 - 120 g/m ² Optional Schneideeinrichtung: Schnittbreite bis zu 400 mm, minimale Formularlänge 63,5 mm, 60 - 12 g/m ²
	Einzelblatt Halbautom. Einzelblattzufuhr hinten: Breite 76 - 406 mm, Länge 150 - 305 mm, 80 - 120 g/m ² , max. Dicke 0,60 mm Optional Halbautom. Einzelblattzufuhr hinten: Breite 100 - 373 mm, Länge 100 - 356 mm, 80 - 90 g/m ² Optional Halbautom. Einzelblattzufuhr vorne: Breite 100 - 365 mm, Länge 150 - 356 mm, 90 - 180 g/m ² , max. Dicke 0,32 mm
Papierverarbeitung	Standard Schubtraktor und Friktion, Endlospapierzufuhr mit geradlinigem Papierverlauf, Einzelblattzufuhr manuell aus Frontposition, Abreißfunktion, Parkposition, T3116 IGF SprintJet kann nur mit Standard Schubtraktor betrieben werden Optional Einzelblattzufuhr automatisch mit 2 Schächten für je 190 Blatt, Einzelblattzufuhr automatisch mit 1 Schacht für 80 Blatt oder 2ter Traktor für Endlospapierzufuhr von vorne, Schneideeinrichtung
Automatikfunktion	Papierdickeneinstellung, Papierwegumschaltung, Papierbewegungssensor, Papierrandsensor
Emulationen	Standard MTPL (inkl. Barcode und LCP), IBM Proprinter XL24e, Epson LQ (ESC P/2) für IGF: MT660, Epson FX-1180, HP 2464, Genicom ANSI, Printronix P6000, IBM Proprinter III XL, PGL (IGP), QMS Code V
Kompatibilität	T3116: T2265/T2280/T3016; T3116 IGF: Tally Zeilendrucker
Druckertreiber	Windows 3.11, 9x, ME, NT 4.0, 2000, XP
Schnittstellen	Standard Centronics Parallel und Seriell RS 232C mit automatischer Umschaltung Optional Current Loop (TTY), seriell RS 422, Ethernet-Interface Multiprotokoll 10/100 MBit (Novell SPX/IPX, TCP/IP u.a., IBM Coax/Twinax auf Anfrage)
Geräuschpegel	< 51 dB (A)
Abmessungen (B x T x H)	623 x 430 x 277 mm
Gewicht	ca. 19 kg
Leistungsaufnahme	45 W beim Druck
Netzanschluss	230/120 V, 50/60 Hz, umschaltbar
Betriebsbedingungen	10-35°C, 20-80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Sicherheitsvorschriften/Zulassung	VDE-GS, CE-Zeichen, UL/ULc, Fcc/B, Energy Star
Verbrauchsmaterial	Monochrom-Tintenpatrone für 40 Mio. Zeichen (ca. 30k Seiten)
Version	Zweifarbdruck-Version (T3116C), Version mit Zeilendruckeremulation (T3116 IGF)
Optionen	Automatische Einzelblattzuführung mit 2 Schächten, Vordere automatische Einzelblattzuführung, Schneideeinrichtung, Kabelabdeckung, Druckunterschrank, Auffangkorb für Druckunterschrank, 2ter Schubtraktor, Schnittstellen: Seriell TTY 20mA, Ethernet Multiprotokoll (10/100 MBit), Adapterkabel 9/25 pin
Verschleißteile	Trippleschlauch, Traktoren

* OCR Ausdrücke sollten vorher mit einem entsprechenden Lesegerät getestet werden.

Anmerkung: Die angegebenen Verbrauchsmaterialkapazitäten basieren auf dem Verbrauch unter normalen Einsatzbedingungen.



TallyGenicom Computerdrucker GmbH
Heuweg 3, D-89079 Ulm
Tel. 07 31/20 75-0, Fax 07 31/20 75-563
E-Mail: info@tallygenicom.de
www.tallygenicom.de

TallyGenicom Ges.m.b.H.
Eduard-Kittenberger-Gasse 95 B
A-1232 Wien
Tel. 01/8 63 40-0, Fax 01/8 63 40-240
www.tallygenicom.at